

Доставка в любую точку России от 1 дня

Организация логистики

Установка навесного оборудования под ключ

ООО «Центр Технического Оборудования»

ИНН 4205274440 | ОГРН 1134205022478

650066, Россия, Кемеровская область,

г. Кемерово, пр. Октябрьский 53

mtraktor.ru

Поставщик тракторной техники №1 в России

1137

тракторов продано
за 2023 год в 134 города РФ

15

проверенных брендов
в наличии круглый год

518

единиц техники
сейчас в наличии

11 лет опыта

Подбора, поставки
и обслуживания оборудования

География наших клиентов



Оптовый склад в Москве

Московская область, наро-фоминский
округ, с. Петровское 8



72

Сервисных центра
в России

Оптовый склад в Новосибирске

г. Новосибирск,
ул. Толмачевская, 17/3



78 млн. Р

Собственный
склад запчастей

Центральный офис в Кемерово

г. Кемерово,
ул. Тухачевского, 40Б



48 часов

На выезд
по рекламации

Среди наших клиентов



FIT SERVICE



Наименования товаров

Название	Цена	Количество	Итого
<u>Трактор LOVOL TB 754</u>	2 350 000 р.	1	2 350 000 р.
<u>Погрузчик Универсал Большая Земля, управление джойстик.</u>	410 400 р.	1	410 400 р.
<u>КОВШ ЧЕЛЮСТНОЙ 0,6 м3</u>	129 000 р.	1	129 000 р.
<u>Отвал универсальный</u>	170 000 р.	1	170 000 р.
Снегоротор CX180 TZ (привод ВОМ, свой Г/Б, привод шнека Г/М) установка на погрузчик	262 000 р.	1	262 000 р.
<u>Оборудование щеточное ИУЦЛ 32.00.000-02, с поливом (литой редуктор, колесо 5х10, карданный вал z8/8)</u>	190 000 р.	1	190 000 р.
Косилка роторная КРН 2,1	250 000 р.	1	250 000 р.

Итого: ~~3 761 400~~ р. с НДС

3 249 400 Дата: 27.08.2024

Трактор LOVOL TB 754



2 350 000 р. с НДС

Узнайте больше на нашем Youtube канале:

<https://www.youtube.com/channel/UCiTsp6N2XLI6Sb9wQl24a1g>

Модель двигателя	A4K43T75
Тип двигателя	дизельный
Мощность двигателя	75 л.с.
Количество цилиндров	4
Система охлаждения двигателя	жидкостное
Запуск двигателя:	электростартер
Тип привода	Карданный
Колесная формула:	4x4
Тип коробки передач	механическая
Количество передач вперед / назад	12 вперед, 12 назад с синхронизатором
Колея, мм	1400-1600 мм
ВОМ, об/мин	1000, 540
Тип навесной системы	задняя трехточечная навесная система
Тип тормозной системы	герметичный дисковый тормоз, отдельный для каждого колеса
Снаряженная масса, кг	3180
Габаритные размеры, мм	4100/1795/2675 мм
Гидравлика	50
Объем топливного бака, л	60

Lovol TB 754 - трактор, который отличается надежностью в своем среднем сегменте. Машина имеет полный привод, обладает мощностью 75 лошадиных сил и дизельным четырехцилиндровым двигателем с водяным охлаждением. Мягкость и маневренность трактора достигается, благодаря реверсу коробки переключения передач. Дополнительно в кабину трактора Lovol Foton можно установить кондиционер и элементы нагревания. Конфигурация позволяет использовать любой тип дополнительного оборудования и механизмов. На тракторе установлен шестеренчатый насос гидравлической системы. Кабина водителя отличается эргономикой и отличным дизайном. В широкое окно хорошо просматривается ландшафт, остекление защищает от осадков. Внутри трактора есть обогреватель. Рулевой усилитель Foton - гидравлика - позволяет легко управлять



спецтранспортом. Вал обратной мощности – восьмишлицевый. Эксплуатацию навесного оборудования облегчает пневматическая система. 2 пары гидровыходов.

Обустройство кабины: комфорт и безопасность

Кабина имеет ровный пол, качественную изоляцию от громких звуков и сильных вибраций. Она герметична, пропускает воздух через специальный фильтр. Это важно, к примеру, при работе с химикатами на полях. Третье поколение тракторов оборудовано:

Креслом с хорошей амортизацией;

Защитным козырьком от солнечных лучей;

Стеклоочистителями на задних и передних стеклах трактора;

Магнитолой и панелью, где отображаются необходимые данные;

Регулятором наклона рулевой колонки;

Вентиляционным люком на крыше;

Синхронизатором переключения на коробке передач для плавности работы;

Кабина сертифицирована по европейскому стандарту OECD;

Органы управления под правой рукой на крыле, там же расположена магнитола;

Удобное переключение реверса и ручного газа под рулем;

Панорамное остекление;

Управление ВОМ находится с левой стороны, в удобном месте;

Также слева находится ручник и управление передним мостом;

Кабина с люком и шторкой;

Кондиционер, отопление, воздухоочистка;

Мягкая подвеска;

Вибро и шумоизоляция.

Погрузчик Универсал Большая Земля, управление джойстик.



Агрегатируется с трактором	LOVOL 754
Масса, кг	620
Грузоподъемность	1200 кг
Высота подъема, м	3.78


Погрузчик Универсал STANDART предназначен для погрузки различных грузов (сена, соломы, навоза, минеральных удобрений, песка и т.п.) в транспортные средства, смесительные установки и машины для внесения удобрений, для механизации внутрискладских работ с затаренными и незатаренными минеральными удобрениями, для перевозки и укладки в скирды рулонов и копен сена, соломы, а также для выполнения легких планировочных работ.

Разработан и адаптирован для монтажа на тракторы LOVOL серии TB

410 400 р. с НДС

Узнайте больше на нашем Youtube канале:

<https://www.youtube.com/channel/UCiTsp6N2XLI6Sb9wQl24a1g>



КОВШ ЧЕЛЮСТНОЙ 0,6 м3



129 000 р. с НДС

Узнайте больше на нашем Youtube канале:

<https://www.youtube.com/channel/UCiTsp6N2XLI6Sb9wQl24a1g>

Объем ковша, м³	0,6
Габариты (ДхШхВ), мм	820x2000x750
Масса, кг	320

Челюстной ковш на фронтальный погрузчик сочетает в себе функции ковша, отвала и грейдера.

Предназначен для:

погрузки и перемещения сыпучих материалов;
планировочных работ стенкой ковша.

Увеличивает высоту разгрузки, за счет открытия челюсти.

По заявке комплектуется приварными или съёмными зубьями.

По заявке устанавливаются крепления для любых фронтальных погрузчиков на трактор МТЗ: МТЗ 80, МТЗ 82 и других модификаций, а также для других марок тракторов.



Отвал универсальный



170 000 р. с НДС

Узнайте больше на нашем Youtube канале:
<https://www.youtube.com/channel/UCiTsp6N2XLI6Sb9wQl24a1g>

Модель трактора	Lovol и их модификации
Габариты (ДхШхВ), мм	-x2400x795
Масса, кг	390
Ширина захвата, мм	2080-2400
Угол поворота (град.)	±30
Опускание лопаты в прямом положении ниже опорной поверхности, мм	не менее 80
Подъем лопаты в прямом положении над опорной поверхностью, мм	не менее 320
Рабочая скорость, км/ч	не более 15
Управление	гидравлическое

Главная особенность универсального отвала к трактору в том, что он совмещает в себе сразу 2 вида отвалов – бульдозерный и коммунальный. Он имеет переворотную лопату с двумя рабочими поверхностями:

- 1.Сторона, оборудованная армированной резиной.
- 2.Сторона со съёмными металлическими ножами.

Один отвал – два ножа

Армированная резина прекрасно справляется с уборкой свежеснега на дорогах и площадях, а также эффективно работает с сыпучими материалами. Упругий резиновый нож отлично отрабатывает неровности, которых на дорогах общего пользования предостаточно. Вместе с тем, резина, армированная стальным тросом, не трескается даже в самый сильный мороз, не ломается при ударе.

Почему лопату не загниёт: 2 причины

Рабочая поверхность лопаты выполнена из стали толщиной 5 мм. Ко всему прочему она усилена рамой коробчатого сечения. Благодаря такому каркасу жёсткости основная нагрузка падает на рёбра жёсткости, а не на лопату. Отметим, что на рынке чаще всего производятся отвалы, в которых конструктивно лопата является несущей частью. Это и является причиной того, что лопату загибает или деформирует при пиковых нагрузках и при наезде на препятствие (крышка



канализационного люка, бордюра).

Также, чтобы избежать поломки изделия при наезде на препятствие отвал снабжен амортизирующими узлом, состоящим из пружины и направляющей. При наезде пружина компенсирует удар и отвал остаётся невредим

Снегоротор CX180-TZ (привод ВОМ, свой Г/Б,привод шнека г/м)установка на погрузчик




Необходимая мощность трактора, л.с.	60-90
Ширина захвата, мм	1800
Высота захвата, мм	600
Рабочая скорость, км/ч	0,5 - 5
Диаметр вентилятора	500 мм
Диаметр шнека, мм	360
Масса, кг	300
ВОМ, об/мин	540

262 000 р. с НДС

Узнайте больше на нашем Youtube канале:

<https://www.youtube.com/channel/UCiTsp6N2XLI6Sb9wQl24a1g>



Оборудование щеточное ИУЦЛ 32.00.000-02, с поливом (литой редуктор, колесо 5х10, карданный вал z8/8)



Ширина щетки	2000 мм
Ширина захвата, мм	1730
Диаметр щётки	540±15 мм
Частота вращения, об/мин	260±20
Масса, кг	350
Привод	Механический – ВОМ
Объём бака, (л)	500
Количество форсунок :	8
Базовый трактор	МТЗ-80/82; 92П

190 000 р. с НДС

Узнайте больше на нашем Youtube канале:

<https://www.youtube.com/channel/UCiTsp6N2XLI6Sb9wQI24a1g>



Косилка роторная КРН-2,1



250 000 р. с НДС

Узнайте больше на нашем Youtube канале:
<https://www.youtube.com/channel/UCiTsp6N2XLI6Sb9wQI24a1g>

Производительность (Га/час)	0,95-2,85 за 1 час основного времени
Ширина захвата, м	2,1
Масса, кг	535
Число оборотов	1 980 – 2 060
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	3 585х1 595х1 380 мм
Транспортное положение в агрегате с трактором МТЗ-82.1, мм	5 250х3 000х2 665+25 мм
Привод	ВОМ
Скорость вращения ВОМ, об/мин	540
Высота среза (мм)	40-100
Количество обслуживающего персонала (чел.)	1 тракторист
Скорость движения	15
Скорость движения транспортная, км/ч	25
Ширина колеи, мм	1 400-1 600

Косилка роторная КРН-2,1 - предназначена для скашивания высокоурожайных трав. Эффективно работает при уборке как прямостоящих, так и полеглых перепутанных трав. Высокая скорость вращения и эллипсная форма роторов обеспечивают хорошее качество скашивания и высокую надежность при работе на полях, засоренных камнями.

Косилка с четырьмя роторами КРН-2.1Б может использоваться для подкоса пастбищ, скашивания мелкого кустарника и крупных сорняков.

Шестерни привода, изготовленные из высокопрочной легированной стали, надежно защищенные фрикционной и обгонной муфтами, в сочетании с торсионным приводным валом, взамен ременной передачи, гарантируют долговечность в эксплуатации и простоту технического обслуживания.



